

VGH Vシリーズ スタンダード

ルーターサインを制作する上で必要な機能
真空吸着が付いたスタンダードモデル。
加工前の段取り時間も大幅に短縮でき
コストパフォーマンス最高の一台。



機種別スペック	9292V	1313V	1325V
移動可能範囲	X=920mm Y=920mm Z=150mm	X=1300mm Y=1300mm Z=150mm	X=1300mm Y=2500mm Z=150mm
本体サイズ	W=1600mm L=1600mm H=1960mm	W=1950mm L=1900mm H=1960mm	W=1950mm L=3200mm H=1960mm
本体重量	460kg	800kg	1300kg
主軸	スピンドルモーター 3kw 水冷 22000rpm 4Hp		
加工速度	1~6000mm/min 加工形状により異なる。		
分解率	0.01mm		
駆動制御	ステッピングモーター		
電圧・電流	単相200V 20A		
軸移動	X軸 Y軸 Z軸 ラック&ピニオン		
ガイドレール	THK リニアガイドレール		
指令コード	G-code		
付属品	彫刻ソフトウェア (Ucancam) 日本語版-日本語取説付 主軸用コレット 1/8インチ2個・4mm2個・6mm2個 8mm1個・10mm1個・1/2インチ1個 ハイテッククリエイツ製 中間データ作成ソフト (変換くん)		